

Spik specifikation för Friggebodar 10-30 kvm.

Oisolerad stomme:

- Pappspik: 19 mm 1 kart. Till takpappen.
- Pappspik : 30-35 mm till asfaboardskivor (undersida golv).
(ej vid gjuten platta)
- Galvad trådspik: 75 mm 1 pkt (ca. 250 st) till montering av väggar, vindskivor, råspont, knutbrädor och foder mm.
- Galvad trådspik: 100 mm 1 pkt (ca. 100-200 st) till golv, takåsar, hammarband mm.
- Bleckspik/skruv 30 mm till fönsterbleck (ca. 5-10 st /fönster).
- Spikplugg 100 mm till syll vid gjuten platta. (cc 60 cm)

Inredning :

- Elförzinkad dyckert 40 mm, 2 pkt till spånskivor/panel och ev. lister innvändigt.
- Spånskiveskruv ca. 55 mm ca. 20 st till spikreglar vägghörn.

Övrigt :

- Till stugor med pulpettak: Ankarspik 40x4 mm ca. 100 st till vinkelbeslag för takåsar.
- Skruv till rännkrokar 35x5 mm, försänkt, för utomhusbruk (helst rostfri).
- Vid beställning av Takplåt ingår även skruv.
- Vitmålade fönster och dörrar monteras med karmskruv.

Karmskruv dörr: 90 mm, 8 st

Karmskruv fönster: 70 mm, 4-6 st beroende på storlek.